

ZASADY BHP i P.POŻ. OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

DLA PIESZYCH I KIERUJĄCYCH POJAZDAMI MECHANICZNYMI PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU

Instrukcja wprowadza zasady postępowania dla pieszych i kierujących pojazdami nie zwalniające ich ze stosowania wszelkich przepisów wynikających z:

- Rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.1650 ze zm.)
- Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002r., Nr70, poz.650 ze zm.).
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, (Dz. U. z 2012r. poz.1137ze zm).

I. ZASADY OGÓLNE.

- 1) Na terenie całego Zakładu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie obowiązuje zakaz wyprzedzania pojazdów .
- 2) Każda osoba poruszająca się po terenie MZGOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszej instrukcji.
- 3) Dostawcy i odbiorcy zobowiązani są do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszej instrukcji oraz zapoznania z nimi swoich pracowników.
- 4) Dostawcy i odbiorcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników w związku z pracą wykonywaną na terenie MZGOK Sp. z o.o.
- 5) Zabrania się przewożenia osób pojazdami, które nie są do tego celu przeznaczone.
- 6) Pojazdy technologiczne (między innymi wózki, ciągniki, ładowarki) powinny być wyposażone w światła ostrzegawcze pomarańczowe, sygnalizację tonową cofania.
- 7) Na terenie MZGOK Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu!
- 8) Na terenie MZGOK Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia!
- 9) Na terenie MZGOK Sp. z o.o. wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym dozwolone jest tylko po uzyskaniu zezwolenia.
- 10) W przypadku zauważenia pożaru, dymu lub każdego innego niebezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić o tym zdarzeniu najbliższego pracownika MZGOK, który w dalszej kolejności powiadomi swojego przełożonego i podejmie działania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.

II. TRASA I PRĘDKOŚĆ:

- 1) Na drogach wewnętrznych przedsiębiorstwa obowiązuje ruch prawostronny z jednoczesnym stosowaniem się do znaków drogowych, zasady te obowiązują każdego pracownika oraz inne osoby prowadzące pojazdy.
- 2) Każde tamowanie lub utrudnianie ruchu pojazdów na drogach stanowi naruszenie niniejszej instrukcji. Dotyczy to wszelkich czynności wykonywanych na placach, drogach oraz umieszczanie przy nich kontenerów, beł sprasowanych surowców i innych przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze.
- 3) Zawsze należy dostosować prędkość do warunków drogowych. Najwyższa dozwolona prędkość pojazdów wynosi:

- na drogach zewnętrznych dojazdowych do 20 km/h dla pojazdów samochodowych,
 - na drogach wewnętrznych (wjazd na wagi) do 5 km/h,
 - na drogach wewnętrznych do 10 km/h dla wózków,
 - na drogach wewnętrznych (halach) do 5 km/h,
 - na zakrętach, w bramach, skrzyżowaniach, przejazdach i zwężeniach dróg i podjazdach do 5 km/h.
- 4) Stosowanie najwyższej dozwolonej szybkości pojazdów zależy od:
- rodzaju i ważności drogi,
 - nasilenia ruchu,
 - widoczności,
 - rodzaju nawierzchni,
 - rodzaju i ilości przewożonej masy towarowej.
 - od poleceń dyspozytora ruchu-pracownika MZGOK Sp. z o.o.

III. JAZDA NA ZAKRĘTACH I W MIEJSCACH O OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI:

- 1) Zakręty w lewo należy wykonywać łagodnym łukiem o dużym promieniu, możliwie blisko osi jezdni, nie wyjeżdżając na lewą połowę jezdni. Zakręty w prawo - łukiem o małym promieniu tj. jak najbliższej chodnika dla pieszych lub skraju drogi.
- 2) Zamierzoną zmianę kierunku jazdy należy zasygnalizować kierunkowskazem lub ręką co najmniej z wyprzedzeniem 10m.
- 3) Skrócenie drogi i sygnalizowania jest dozwolone wyłącznie w miejscach, gdzie obowiązuje zmniejszenie szybkości jazdy i zwiększenie ostrożności w prowadzeniu pojazdu, np. w pobliżu wyjść, przejść itp.
- 4) W miejscach o ograniczonej widoczności (mgła) kierujący pojazdem jest zobowiązany dawać krótkotrwałe ostrzegawcze sygnały dźwiękowe oraz zachować szczególną ostrożność.

IV. PIERWSZEŃSTWO JAZDY:

- 1) Przy skrzyżowaniu dróg kołowych równorzędnych, pierwszeństwo przejazdu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, przy czym napęd i rodzaj pojazdu nie wpływa na prawo pierwszeństwa.
- 2) Przy skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych, pierwszeństwo przejazdu przysługuje pojazdom poruszającym się po drodze głównej.
- 3) Niezależnie od sytuacji wynikającej z uprzednio podanych przepisów, w ruchu wewnątrzzakładowym, prawo pierwszeństwa przysługuje podczas działań interwencyjnych następującym rodzajom pojazdów sygnalizującym jazdę:
 - pojazdom Straży Pożarnej,
 - karetkom Pogotowia Ratunkowego,
 - pojazdom Policji,
 - pojazdom służby ochrony obiektu.

V. RUSZANIE Z MIEJSCA:

- 1) Podczas ruszania z miejsca, kierowca pojazdu powinien upewnić się, czy z tyłu nie nadjeżdża inny pojazd. Następnie zasygnalizować ruszanie z miejsca przez uruchomienie lewego kierunkowskazu lub wyciągnięcia lewej ręki. Sygnał ten w razie potrzeby może być uzupełniony sygnałem dźwiękowym.
- 2) Niedopuszczalne jest ruszanie i dawanie sygnału tuż przed nadjeżdżającym z tyłu pojazdem.
- 3) Przy wózkach widłowych i ładowarkach zakazuje się jazdy z podniesionymi widłami lub pomostem, przy ograniczonym polu widzenia. Jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie wtedy, kiedy zostanie odpowiednio załadowany pojazd, (ciężar musi być odpowiednio dostosowany do danego typu wózka widłowego) przy przechylonych do tyłu prowadnicach oraz widłach podniesionych na wysokość do 300 mm od jezdni.
- 4) Podczas ruchu pojazdu kierowca musi zawsze patrzeć w kierunku jazdy. Jeżeli widoczność jest utrudniona poprzez wysoki ładunek, to należy zmniejszyć wysokość ładunku do wysokości pola widzenia. Można również do tego manewru poprosić innego pracownika, aby bezpiecznie wykonać tę czynność.
- 5) Jazda pojazdem może być wykonywana oprócz w/w punktu 4, podczas nawracania, cofania lub kiedy jest uszkodzony wózek (napęd) - z zachowaniem szczególnej ostrożności.

VI. ZAWRACANIE:

- 1) Zawracanie pojazdem jest dopuszczalne na jezdniach dla ruchu dwukierunkowego tylko wówczas, gdy nie powoduje to utrudnień w ruchu innym pojazdom.
- 2) Zawracanie na jezdniach dla ruchu jednokierunkowego jest niedopuszczalne.
- 3) Podczas ograniczonej widoczności, zawracanie na jezdni dwukierunkowej należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pojazd zawracający powinien zaszykalizować zawracanie kierunkowskazem lub ręką.

VII. COFANIE:

- 1) Podczas cofania pojazdu należy sprawdzić, czy droga z tyłu jest wolna, a następnie obserwować ją przez cały czas trwania ruchu wstecz.
- 2) Jeżeli tej obserwacji nie można dokonać ze stanowiska kierowcy, wówczas manewr ten powinien odbywać się z pomocą drugiej osoby. Osoba ta ma za zadanie obserwować drogę z tyłu pojazdu i dawać kierowcy wcześniej umówione znaki porozumiewawcze.
- 3) Pojazdy cofające muszą używać sygnałów dźwiękowych cofania (brzęczków) oraz wzrokowego – światła cofania.

VIII. POSTÓJ:

- 1) Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w wewnątrzzakładowym ruchu pojazdów oraz pieszych, należy przestrzegać niżej przedstawionych zaleceń:
 - nie zatrzymywać pojazdu na środku jezdni,
 - nie zatrzymywać pojazdu na skrzyżowaniach dróg,
 - nie zatrzymywać pojazdu w miejscach niewidocznych dla nadjeżdżających,
 - nie zatrzymywać pojazdu w miejscach utrudniających wyjazd lub ograniczających widoczność przy wjazdach i wyjazdach z hal i składowiska
 - nie zatrzymywać pojazdu na drodze dojazdowej do składowiska,
 - nie zatrzymywać pojazdu na chodnikach dla pieszych,
 - nie zatrzymywać pojazdu na miejscach oznaczonych znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju.
- 2) Zabrania się pozostawiania wózka oraz innych pojazdów z kluczykiem w stacyjce lub innego zabezpieczenia pojazdu, umożliwiającego osobom postronnym jego uruchomienie.
- 3) Zabroniony jest wjazd na teren zakładu pojazdów z ładunkiem przekraczającym dopuszczalną ładowność pojazdu.
- 4) Zabrania się postoju pojazdów uniemożliwiającego dojazd i dojście do oznakowanych urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego: hydrantów zewnętrznych, szafek ze sprzętem przeciwpożarowym, przeciwpożarowych wyłączników prądu, gaśnic, stanowisk czerpania wody.

IX. MIJANIE POJAZDÓW:

PODCZAS MANEWRU MIJANIA POJAZDÓW KOŁOWYCH JADĄCYCH W PRZECIWNYM KIERUNKU, OBOWIĄZUJE JAZDA JAK NAJBLIŻEJ PRAWEJ KRAWĘDZI JEZDNI LUB DROGI WEWNĘTRZNEJ.

X. ZASADY RUCHU PIESZEGO:

- 1) Ruch pieszy po terenie przedsiębiorstwa odbywa się po wyznaczonych ciągach ruchu pieszego (chodnikach).
- 2) Pieszy podczas przechodzenia przez plac, po którym manewrują pojazdy musi zachować szczególną ostrożność.
- 3) Pieszy poruszający się po drogach jest obowiązany zachować ostrożność, a zwłaszcza nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.